

CE



ACTIVITES PRECONISEES: BTP, travaux extérieurs, second œuvre, industrie légère, maintenance, logistique, manutention, transports, services.

CHAUSSURE DE SECURITE HOMME, TOUT TERRAIN EXTREME HAUT BOUT RECOUVERT, SEMELLE VIBRAM, MEMBRANE SYMPATEX.

DESRIPTIF: chaussure de sécurité au confort incomparable (doublure thermorégulatrice Sympatex et semelle Vibram) capable de traverser toutes les conditions climatiques été comme hiver avec toujours les pieds au sec et sur tous types de terrains. Semelle intérieure complète et amovible AIRPUMP pré-moulée avec renfort de la voûte plantaire, antibactérienne, antimycosique et anti-odeurs (molécule au charbon actif permanent sans perte de propriété après lavage). Insert **CLIMA CORK SYSTEM (CCS)** breveté, en liège naturel intégré entre la semelle anti-perforation et la semelle extérieure, régulant le froid et le chaud, dispersant l'humidité, adaptant naturellement la chaussure à la voûte plantaire pour une parfaite répartition uniforme de la forme du pied et du poids afin d'optimiser chaque appui et de diminuer au maximum les chocs et la fatigue (TMS). Semelle intercalaire anti-perforation acier et embout antichoc en acier profilé. Semelle extérieure en VIBRAM/PU2D extrêmement résistante à l'abrasion et tenant à des températures au point de contact jusqu'à 300°C, absorbant les chocs parfaitement au niveau de toute la voûte plantaire, ultra-flexible, antistatique, résistante à l'huile, aux hydrocarbures, antidérapante avec un grip très élevé. Absorption d'énergie du talon. Tige en cuir pleine fleur pull-up hydrofuge extrêmement souple. Bout recouvert anti-abrasion. Doublure 3D haute densité anti-abrasion avec membrane Sympatex (100 % imperméable, 100 % coupe-vent et respirante, comme une seconde peau. Elle absorbe directement la vapeur d'eau et l'évacue. Mieux encore, la membrane Sympatex « respire » de manière dynamique, c'est à dire que plus l'activité physique est intense et plus la membrane fonctionne efficacement. Ainsi, le pied reste toujours au sec, même dans des situations extrêmes). Languette matelassée avec soufflet permettant d'éviter l'intrusion de corps étrangers. Très souple et robuste, hydrofuge, avec un look de chaussures de randonnée. Fabrication Européenne.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

TIGE: cuir pull-up marron, hydrofuge.

EMBOUT: acier (résistant à l'impact 200J et à la compression 15kN) .

ANTI-PERFORATION: acier (résistant à la perforation 1100N) .

SEMELLE AMOVIBLE: AIRPUMP.

DOUBLURE: Sympatex.

SEMELLE EXTERIEURE: CCS + Vibram/PU2D 300°C.

POINTURES: 39 à 47.

NORME: EN ISO 20345:2011 CE S3 HRO SRC.

POIDS INDICATIF PIED POINTURE 42: 745 gr.



Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, ...), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr