FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CBHSécurité
ZA de MALZAIZE
76360 PISSY POVILLE
TEL 02 32 94 90 10
FAX 02 32 94 90 19
Contact@cbhs.fr

Référence du modèle : CE 2056 S1P
Code : SN10056 – Gamme pied sensible
Pointure : 35 au 48
Description : Chaussure haute type Basket

Caractéristiques de la tige:
Toile Jean **CANVAS** extra-résistante et croûte velours souple, ép. 2-2,2 mm.
Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.
Semelle de propreté **ACTION DRY** amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied avec support EVA.
Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)
Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Poids : 510 gr le pied

Caractéristiques du chaussant:
Forme : Natural confort 11
Embout **AIR-TOE ALUMINIUM**, norme EN ISO 20345 :2004 – 200 Joules
Résistance au choc en mm :
16 (Norme ≥ 14)
Résistance à la compression en mm :
18 (Norme ≥ 14)

Caractéristiques de la semelle:
Montage : Strobel.
Anti-perforation non métallique **SAVE&FLEX PZERO+**
Semelle en polyuréthane : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.
Absorption d'énergie au talon.
Epaisseur de la semelle : 6mm
Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

Coefficient d'adhérence SRC :
- **Céramique/eau-détergent SRA**
  0,62 chaussure à plat
  0,34 chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**
  0.18 chaussure à plat
  0.13 chaussure inclinée vers le talon

Avantages:
Chaussure légère et confortable au design sportwear.

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Semelle **PU/PU** anti-abrasion, légère et flexible.

Embout **AIR-TOE ALUMINIUM** perforé avec membrane respirante. Poids 54 gr.

Semelle anti-perforation "no metal" **SAVE&FLEX PZERO+**

FORCED VENTILATION SYSTEM
La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Pointures mixtes.

Protection:
Conforme aux normes **CE EN ISO 20345 S1P SRC**

Brevets Technologiques

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20345: 2011