

CE



ACTIVITES PRECONISEES: BTP, travaux extérieurs, second œuvre, industrie lourde, industrie légère, maintenance.

CHAUSSURE DE SECURITE HOMME, OUTDOOR HAUT, POURTOUR PARE-PIERRE ET BOUT RECOUVERT.

DESCRIPTIF: chaussures de sécurité confortable et résistante avec des renforts accentués aux endroits stratégiques d'usure prématurée. Chaussures destinées aux milieux hostiles et agressifs (sols accidentés, boueux, rocheux,...) avec un parfait maintien du pied. Semelle intérieure complète et amovible X-MAX pré-moulée avec renfort de la voûte plantaire, antibactérienne, antimycosique et anti-odeurs (molécule au charbon actif permanent sans perte de propriété après lavage). Insert **CLIMA CORK SYSTEM (CCS)** breveté, en liège naturel intégré entre la semelle anti-perforation et la semelle extérieure, régulant le froid et le chaud, dispersant l'humidité, adaptant naturellement la chaussure à la voûte plantaire pour une parfaite répartition uniforme de la forme du pied et du poids afin d'optimiser chaque appui et de diminuer au maximum les chocs et la fatigue (TMS). Semelle intercalaire anti-perforation non métallique extrêmement flexible et embout antichoc acier profilé. Semelle extérieure en PU2D/Caoutchouc extrêmement résistante à l'abrasion et tenant à des températures au point de contact jusqu'à 300°C, antistatique, résistante à l'huile, aux hydrocarbures, antidérapante. Absorption d'énergie du talon. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge extrêmement souple, avec pourtour pare-pierre et bout recouvert PU pour une protection optimum aux liquides et matériaux tranchant. Doublure 3D haute densité, anti-abrasion, absorbant et dispersant l'humidité pour le maintien des pieds au sec. Languette matedressée avec soufflet permettant d'éviter l'intrusion de corps étrangers. ESD, très souple, hydrofuge, avec un look de baroudeur alpin. Fabrication Européenne.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- TIGE:** cuir nubuck noir, hydrofuge.
- EMBOUT:** acier (résistant à l'impact 200J et à la compression 15kN) .
- ANTI-PERFORATION:** kevlar (résistant à la perforation 1100N) .
- SEMELLE AMOVIBLE:** X-MAX.
- DOUBLURE:** Thermo Dry 3D.
- SEMELLE EXTERIEURE:** CCS + PU2D/Rubber 300°C.
- POINTURES:** 39 à 48.
- NORME:** EN ISO 20345:2011 CE S3 HRO SRC ESD (EC 61340-4-3 ESD CLASS 1) + DGUV 112-191.
- POIDS INDICATIF PIED POINTURE 42:** 747 gr.

Photos non contractuelles

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, ...), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr