

DAPPLED - Anti coupure - Art. G078

Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Doublure anti-coupure en KEVLAR® renforcée de fils métalliques • Résistant au contact avec des pièces tranchants et/ou des surfaces huileuses <p>NITRA-X : Mélange innovante en nitrile ultra-élastique. La spéciale perméabilité assure une excellente préhension sur les surfaces mouillées et huileuses et offre un niveau de respirabilité jamais atteint par un mélange en nitrile, en réduisant transpiration et mauvaises odeurs.</p>		
Paume	Nitrile NITRA-X		
Doublure	KEVLAR® fibre aramidique/ Fils métalliques / Polyester		
Couleur	Vert-jaune / noir		
Domaine d'emploi	Industrie mécanique, manipulation de tôles huileuses, bâtiment, industrie plastique		
Tailles	7 - 11		
Longueur	mm 230 - 270		
Nomes	Cat. II EN 388 – EN 420		
Emballage	<i>code</i>	<i>quantité</i>	
	G078 - D100	1 Douzaine	(12 sachets, 1 paire par sachet)
	G078 - K100	6 Douzaines	(72 sachets, 1 paire par sachet)



SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

	<i>méthode d'essai</i>	<i>Description</i>	<i>résultat obtenu</i>	<i>réquisition minimum/range</i>
Propriétés techniques	EN 420/03	Dextérité	4	1 - 5
	EN 340/03 par 4.1 (EN 1413)	Détermination du pH	7.10	3.5 < pH < 9.5
	EN 340/03 par 4.2 (prEN 14362-1)	Recherche des amines aromatiques e cancérogènes	0 [ppm]	< 30 [ppm]
	EN 388/03 par 6.1	Résistance à l'abrasion	3	1 - 4
	EN 388/03 par 6.2	Résistance à la coupure par lame	5	1 - 5
	EN 388/03 par 6.3	Résistance à la déchirure	4	1 - 4
	EN 388/03 par 6.4	Résistance à la perforation	3	1 - 4