


## FICHE TECHNIQUE PRODUIT



**CBH Sécurité**

ZA de MALZAIZE  
76360 PISSY POVILLE

TEL 02 32 94 90 10

FAX 02 32 94 90 19

[Contact@cbhs.fr](mailto:Contact@cbhs.fr)



Référence du modèle : **DEFINITIVE**

Code : UW10164

Pointure : **35 au 47**

Description : Chaussure Haute type Basket

### Caractéristiques de la tige:

**LORICA** coloris Noir, ép. 2/2,2

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

**Fermeture** : Œillets en acier inoxydable

**Lacets** : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843)

**Marquage**: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

**Poids** : 535g le pied de 42.

### Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE COMPOSITE**, norme EN ISO

20345 :2004 – 200 Joules

Résistance au choc en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

18 (Norme ≥ 14)

### Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.

#### **Antistatique**

Semelle de confort : Polyuréthane double densité

Densité confort : 0,50 Semelle d'usure : 1,00

Anti-torsion

Intercalaire anti-perforation : Save & Flex

Résistance à la perforation 1580 N (Norme ≥ 1100 N)

### Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**  
≥ 0.32 chaussure à plat  
≥ 0.28 chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**  
≥ 0.18 chaussure à plat  
≥ 0.13 chaussure inclinée vers le talon

### Avantages:

Modèle MIXTE : Homme - Femme

Chaussure très légère avec tige en **SAFETY DRY** : microfibre à structure microporeuse robuste, souple, légère et à haute transpirabilité.

**Tige sans couture latérale**, imperméable, elle est facilement nettoyable et résiste à un certain nombre d'acides et solvants.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante.

Semelle de propreté **ERGO DRY** amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied avec support EVA.

Semelle extra souple aux reliefs anti-adhérents.

### Protection:

**Conforme aux normes EN ISO 20345 S3 SRC**

**Embout 200 joules.**

### Brevets Technologiques



**Normes** : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes ENISO 20345 : 2004

**N° d'attestation CE : 0161/13509/07**