



Votre sécurité, c'est NOTRE métier



CBH Sécurité



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - contact@cbhs.fr - www.cbhs.fr

FICHE TECHNIQUE

REF DYN 5172NF



Description :

GANT ANTI-COUPURE PU GRIP. Gant HDPE/Nylon/Lycra gris tricoté une pièce, jauge 13, enduction grip polyuréthane noir sur la paume et les doigts. Poignet élastique.

Normes :

EN388 "Protection contre les risques mécaniques".

Abrasion : niveau 4
coupure : niveau 5
Déchirure : niveau 4
Perforation : niveau 2

Propriétés générales :

Taille : 8.

Coloris : gris/noir.

Conditionnement : sous-conditionnement de 12 paires (conditionnement complet en carton de 60 paires).

Type(s) d'application : Manipulation d'objets tranchants - Manipulation fine en milieu sec - Industrie - Fabrication de tôles - Industrie du verre - Atelier mécanique - Assemblage automobile - Mécanique de précision.

Avantages : Excellente dextérité et préhension des objets secs ou poussiéreux. Très bonne résistance à la coupure. Gantage ergonomique. Enduction noire évitant de faire ressortir la saleté.