

**CE**



**ESCARPIN DE SECURITE FEMME, TALON HAUT 2 CM, CHR.**

**DESCRIPTIF:** chaussure de sécurité spéciale femme type escarpin idéale pour les personnes qui ont besoin d'un look professionnel et élégant sans pour autant sacrifier le confort et la sécurité tout au long de la journée. Semelle intérieure complète et amovible Drytech pré-moulée avec renfort de la voûte plantaire, antibactérienne, antimycosique et anti-odeurs. Insert **CLIMA CORK SYSTEM (CCS)** breveté, en liège naturel intégré entre la semelle antiperforation et la semelle extérieure, régulant le froid et le chaud, dispersant l'humidité, adaptant naturellement la chaussure à la voûte plantaire pour une parfaite répartition uniforme de la forme du pied et du poids afin d'optimiser chaque appui et de diminuer au maximum les chocs et la fatigue (TMS). Semelle intercalaire anti-perforation non métallique extrêmement flexible et embout anti-choc acier profilé. Semelle extérieure en PU antistatique, résistante à l'huile et aux hydrocarbures, antidérapante. Absorption d'énergie du talon. Tige en cuir pleine fleur lisse respirant et hydrofuge avec insert mesh, anti-abrasion, absorbant et dispersant l'humidité pour le maintien des pieds au sec. ESD, très léger, très souple, avec un chaussant et un look extrêmement féminin. Fabrication Européenne.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

- TIGE:** cuir pleine fleur noir, hydrofuge.
- EMBOUT:** acier (résistant à l'impact 200J et à la compression 15kN) .
- ANTI-PERFORATION:** kevlar (résistant à la perforation 1100N) .
- SEMELLE AMOVIBLE:** Drytech.
- DOUBLURE:** Mesh.
- SEMELLE EXTERIEURE:** CCS + PU.
- POINTURES:** 36 à 42.
- NORME:** EN ISO 20345:2011 CE S2P SRC ESD (EC 61340-4-3 ESD CLASS 1).
- POIDS INDICATIF PIED POINTURE 38:** 367 gr.