


## FICHE TECHNIQUE PRODUIT



**CBH Sécurité**  
ZA de MALZAIZE  
76360 PISSY POVILLE  
TEL 02 32 94 90 10  
FAX 02 32 94 90 19  
[Contact@cbhs.fr](mailto:Contact@cbhs.fr)



REFERENCE DU MODELE : **FLY GRIP2**  
CODE : **UF20036 – RUNNING**  
POINTURE : **35 au 48**  
DESCRIPTION : **TENNIS BASSE**

### CARACTERISTIQUES DE LA TIGE:

**Cuir velours souple**, avec inserts en Canvas Jeans, ép. 2 mm.  
**Doublure** : Wing Tex, doublure à tunnel d'air.  
**Semelle de propreté** : PolySoft, semelle intérieure antifatigue en PU antibactérien et respirante.  
**Lacets** : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)  
**Marquage**: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

**POIDS** : 543 g

### CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT:

Forme : Natural confort 11  
Embout **AIR-TOE ALUMINIUM**, norme EN ISO 20345: 2011 – 200 Joules  
Résistance au choc en mm :  
16 (Norme ≥ 14)  
Résistance à la compression en mm :  
18 (Norme ≥ 14)

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE:

**Montage**: Strobel.  
Anti-perforation : **SAVE&FLEX PLUS**  
Semelle CONFORT : Polyuréthane **PUTR**  
Semelle USURE : Polyuréthane PU GRIP, techno-polymère nouvelle génération à fort coefficient d'adhérence, anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures.  
Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00  
Anti-torsion

### COEFFICIENT D'ADHERENCE SRC:

- **Céramique/eau-détergent SRA**  
**0,71** chaussure à plat  
**0,52** chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**  
**0,32** chaussure à plat  
**0,23** chaussure inclinée vers le talon

### AVANTAGES:

Chaussure légère, souple et robuste, elle est extrêmement confortable. La semelle compensée **Flat Out PUTR/PU GRIP** favorise une grande stabilité, un maintien de la voûte plantaire avec une adhérence très élevée.

Embout **AIR-TOE ALUMINIUM** perforé avec membrane respirante. Poids 54 gr.

Semelle anti-perforation **SAVE&FLEX PLUS** non métallique.

**Semelle PU/PUTR** confort optimal et coefficient d'adhérence exceptionnel.

### FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

### PROTECTION:

Conforme aux normes **EN ISO 20345:2011 S1P SRC**  
Embout 200 joules.

### BREVETS TECHNOLOGIQUES



NORME : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345 : 2011**

ATTESTATION N° 0161/22598/15

07/2015