


HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPAZ900 120



Description :

Anneau en sangle 1,20 mètre. Dispositif d'ancrage en sangle polyester cousue formant un anneau. Cet ancrage mobile (EN795/B) permet de créer un point d'ancrage léger, facile à transporter et à adapter sur tout support ayant une résistance à la charge d'au moins 10 kN. Dispositif permettant l'assujettissement (EN354) pour la retenue et le maintien au travail. Dispositif associable à un absorbeur d'énergie (EN355) pour stopper la chute en limitant la force de choc à 6 kN. Utilisation par une seule personne.

Utilisation :

Pour tous types de travaux en hauteur. A utiliser pour réaliser un point d'ancrage provisoire sur des éléments de construction existante ayant une résistance d'au moins 10 kN, telle que des poutres en béton ou des profilés en acier (UPN, IPN,...). Attention à vérifier l'absence d'arête vive.

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425
Norme EN795 : 2012 Classe B
Norme EN354 : 2010
Norme EN566 : 2006

Caractéristiques :

- Sangle polyester, largeur 21 mm
- Coutures haute résistance
- Longueur 1,20 m
- Résistance 22 kN
- Etiquette d'identification
- Etiquette de traçabilité (VGP)
- Poids : 160 g