

HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF KIT INDUS4



Kit prêt à l'emploi pour intervention d'urgence grâce au harnais à enfilage rapide et à la longe Y permettant l'accès et l'évolution sur structures industrielles de façon simple et sûr sans jamais être déconnecté. Mousquetons à très grande ouverture en bout de longe pour une connectivité directe sur les traverses de rack de stockage. Activité : maintenance industrielle. Evolution sur rayonnage, stranstockeur, pylône, échafaudage, échelle, plate-forme, ligne de vie.

Composition:

1 harnais antichute, Extrême Confort à enfilage rapide (attaches sternale et dorsale). Harnais à deux points d'accrochage antichute, dorsal et sternal. Accrochages dorsal en Dé aluminium. Harnais à enfilage simple et rapide équipé d'un dossier PAD post-formé en mousse tri-dimensions (légèreté, confort et aération associés) et de bretelles sternales réglables. Les cuissardes sont également molletonnées du même type pour un confort maximum lors de déplacements et de suspension. Mise en place rapide et réglage facile de la sangle thoracique et des cuissardes grâce à des boucles automatiques avec témoin de fermeture intégré. Stable : harnais équipé d'une sangle sous-fessière et d'une sangle sous-dorsale assurant un positionnement parfait du système de préhension du corps même lors de conditions de travail difficiles. Fonctionnel : un anneau porte-outils équipe chaque bretelle. Traçabilité accrue : harnais équipé d'une étiquette normative et d'une étiquette de contrôle périodique, protégées sous une pochette en tissu renforcé avec rabat auto-agrippant. Sécurité optimum : utilisation fiable grâce au contrôle efficace et sûr rendu possible par la présence de témoins de chute intégrés de série. Poids : 1315 g. EN 361. Correspondance de taille : tour de torse 80 à 140 cm / tour de cuisse 40 à 80 cm. REF HP32PRO M-XL.

1 longe antichute corde Y avec absorbeur d'énergie intégré pour évolution en unité de stockage. Longueur de sangle (largeur 30 mm) avec l'absorbeur à extension limitée + connecteurs (OK KARAM + HPAZ125): 1,88 m. Extrémités en boucles cousues et cossées. Poids : 1580 g. EN 355. REF HPBW80015Z5.

1 sac de transport 35 litre. Sac à dos EPI PVC renforcé. Cordon de serrage avec bloqueur. Deux anses de portage réglables. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements. Dimension : 380 x 450 mm. Poids : 400 g. REF HPAX010.