



Votre sécurité, c'est NOTRE métier



CBH Sécurité



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - contact@cbhs.fr - www.cbhs.fr

FICHE TECHNIQUE

REF NYM N100



3232 020



Description :

GANT FROID NEGATIF DE PRECISION -50°C. Gant hydropellent tricoté une pièce bicouches, doublé molleton, enduction HPT déperlant et antidérapant paume et bout des doigts. Poignet élastique. Convient au contact alimentaire.

Normes :

EN388 "Protection contre les risques mécaniques".

Abrasion: niveau 3

Coupure: niveau 2

Déchirure: niveau 3

Perforation: niveau 2

EN511 "Gant de protection contre le froid".

Froid convectif: niveau 0

Froid de contact: niveau 2

Imperméabilité à l'eau: niveau 0

Convient pour le contact alimentaire.

Propriétés générales :

Taille : 8 à 11.

Coloris : noir.

Conditionnement : sous-conditionnement de 6 paires à la taille (conditionnement complet en carton de 72 paires).

Type(s) d'application : Manipulation d'objets tranchants et piquants - Chambres froides - Industrie du froid - Pêche-rie - Entreposage, Stockage - BTP - Cariste.

Avantages : Ergonomie, souplesse conservée même à -50°C. Préhension ferme des objets même en milieu humide et huileux. Convient pour le contact alimentaire.