

- Description**
- coutures thermosoudées
 - tissu élastique et windproof
 - taille ajustable avec cordon de serrage élastique
 - serrage chevilles par patte réglable
 - OEKO-TEX® Standard 100



Manutention Lavage à 40 °C maximum ; Ne pas blanchir ; Ne pas sécher en machine ; Séchage à l'ombre ; Ne pas repasser ; Ne pas nettoyer à sec ;



Cod.prod. V451-0-01 (orange)

NORMES

EN 340:2003



EN 343:2003+A1:2007



EN ISO 20471:2013



POINTURES S – 3XL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range	
Matière de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	100% polyester enduit polyuréthane		
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	170 g/mq		
	EN340: 2003 4.2 (prEN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	n'enregistrer pas	≤30 ppm	
	EN ISO 20471:2013 5.1 5.2 7.5.1	- Exigences colorimétriques des matières à l'état neuf - Couleur après essai d'exposition au xénon	$x = 0.621$ $y = 0.346$ $\beta_{min} = 0.47$ $x = 0.604$ $y = 0.356$ $\beta_{min} = 0.47$	co-ord x 0.610 0.535 0.570 0.655	co-ord y 0.390 0.375 0.340 0.345
		- Couleur après 5 cycles de nettoyage		Facteur de brillance $\beta_{min} > 0.4$	