



Votre sécurité, c'est NOTRE métier



**CBH Sécurité**



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - [contact@cbhs.fr](mailto:contact@cbhs.fr) - [www.cbhs.fr](http://www.cbhs.fr)

## FICHE TECHNIQUE

REF VARIO



### Description :

**GILET DE SAUVETAGE AUTOMATIQUE 150N HAMMAR MA1 AVEC TEMOIN VISUEL DE SECURITE.** Gilet de sauvetage automatique Hydrostatique avec déclencheur à pression Hammar MA1 (déclenchement à compter d'une pression d'eau équivalente à 10 cm de profondeur / pas de déclenchement intempestif dû à l'humidité environnante / gonflage rapide en moins de 5 secondes, même par basse température / durée de validité du percuteur : 5 ans). Poignet pour déclenchement manuel. Cartouche de CO2 33 gr. Harnais intégré de sécurité ISO 12401 avec D inox pour longe de retenue. Port agréable grâce à un passage de harnais optimal et répartition du poids sur les épaules. Housse en nylon enduit 420D avec fermeture périphérique velcro. Sangle réglable sous-cutale. Poignet de halage. Sifflet incorporé à la chambre de gonflage. Bandes rétro-réfléchissantes 3M SOLAS, sur la housse de protection extérieure et la chambre de gonflage. Pour utilisateur à partir de 40 kg.

### Normes :

CE.  
ISO 12401: Harnais de sécurité de pont et sauvegardes de harnais.  
ISO 12402-3 et ISO 12402-6.  
Flottabilité 165N, EN 396: Gilet de sauvetage Pour toutes eaux. Assure le retournement qui peut toutefois être ralenti ou empêché par le port de certains vêtements lourds.  
SOLAS H3190-I 0801-11: bande rétro-réfléchissante.

### Propriétés générales :

Taille : tour de poitrine réglable 55 à 140 cm.  
Coloris : rouge.  
Poids : 0,940 kg.