



Votre sécurité, c'est NOTRE métier



CBH Sécurité



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - contact@cbhs.fr - www.cbhs.fr

FICHE TECHNIQUE

REF ASTRILUX/SOL



Description :

Lunettes monture nylon, branches réglables, oculaire polycarbonate teinté traité anti-rayures et anti-buée. Epaisseur 2,2 mm. Protection latérale monobloc.

Normes :

EN166 "Protection individuelle de l'œil-Spécifications".

N° d'échelon: 5-2.5 (teinté)

Symbole "1": classe optique 1 = travaux continus.

Symbole "F": impact à faible énergie de particules lancées à grande vitesse (ce niveau est équivalent à celui d'une bille de 6 mm, de 0,86 grammes animée d'une vitesse au plus égale à 45 m/s).

Symbole "T": résistant à l'impact à des températures extrêmes (-5°C / +55°C).

Symbole "N" : résistant à la buée.

EN172 "Protection individuelle de l'œil - Filtres de protection solaire pour usage industriel".

Propriétés générales :

Taille : réglable.

Coloris : noir (monture)

Conditionnement : 10 paires

Type(s) d'application :

Montagne - Sport - Industrie - Maritime.

Avantages :

La sécurité associée à un look dynamique et moderne. Des branches réglables pour un parfait maintien de l'équipement et une meilleure protection.