



Votre sécurité, c'est **NOTRE** métier



CBH Sécurité



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - contact@cbhs.fr - www.cbhs.fr

FICHE TECHNIQUE

REF CARTOUCHE A2B2P3

FILTRE

Modèle: A2B2 P3 R

Réf. 124520000

Filtre combiné à pas de vis standard EN 148-1 pour vapeurs organiques à point d'ébullition >65 C°, gaz et vapeurs inorganiques, poussières, fumées, brouillards.

Le filtre peut être utilisé avec les masques **TR 82**, **TR 2002 CL2** et **TR 2002 CL3**, ou similaires pourvu qu'ils aient le raccord EN 148-1.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire

à 30 l/min: 1.4 mbar

à 95 l/min: 5.8 mbar

Durée aux Gaz

Filtre type	Classe	Gaz	Concentration PPM	Débit l/min	HR %	Concentration claquage PPM	Temps claquage demandé	Temps claquage effectif
A	2	C ₆ H ₁₂	5000	30	70	10	35	65
B	2	Cl ₂	5000	30	70	0.5	20	30
		H ₂ S	5000	30	70	10	40	>70
		HCN	5000	30	70	10	25	30

Performance filtration particules - Longue Durée (P3 R)

Filtre type	Classe	Débit l/min	Aérosol	Pénétration maximum admise %	Pénétration maximum mesurée %
P R	3	95	NaCl	0.05	0.003
			Paraffin oil	0.05	0.008

Le filtre a été testé et il est conforme aux essais de longue durée suivant la norme EN 143 :2000 + A1:2006 et, par conséquent, il est marqué R pour indiquer que, pour ce qui concerne la partie filtre à particules, il peut être utilisé pendant plusieurs périodes de travail.



Votre sécurité, c'est **NOTRE** métier



CBH Sécurité



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - contact@cbhs.fr - www.cbhs.fr

FICHE TECHNIQUE

REF CARTOUCHE A2B2P3

FILTRE

Modèle: 03 A2B2 P3 R

Réf. 124520000

LIMITATIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène <17% en volume et en présence de gaz ou vapeurs différents de ceux expressément indiqués. Le filtre n'est pas adapté, entre autres, pour retenir les vapeurs organiques à point d'ébullition <65 °C, Anhydride Sulfureux (SO₂), Ammoniac (NH₃) et ses dérivés, Monoxyde de Carbone (CO), Oxydes d'azote, etc.

CLASSIFICATION

Filtre conforme à la directive **89/686/CEE (EPI)**.

Filtre combiné de **Classe 2** pour la partie anti-gaz et de **Classe P3 R** pour la partie antiparticules suivant la norme **EN 14387 :2004 (+EN 143 :2000 +A1 :2006)**.

Coloration distinctive étiquette: marron, gris, blanc.

MARKING



MATERIAUX

Boîtier: Polypropylène

Media Filtrant : Charbon actif et papier filtre

STOCKAGE

Stocker à une température entre -20 °C et +50 °C et HR <80%.

POIDS

343 g environ.

DIMENSIONS/CONDITIONNEMENT

Le filtre est conditionné par quatre dans des boîtes de dimensions: 220 x 220 x 110 mm.

PEREMPTION

Les filtres correctement stockés, dans leur emballage d'origine, ont une durée de vie de cinq ans à compter de la date de fabrication. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette du filtre aussi bien que sur la boîte.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site: www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.

Dichiarazione di Conformità - Declaration of Conformity - Déclaration de Conformité - Déclaration de Conformidad			
La Società Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italia dichiara che il D.P.I. di seguito descritto:	Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italia declares that the P.P.E. hereinafter described	La Société Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italie déclare que l' E.P.I. décrit ci-dessous:	La Empresa Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italia declara que el E.P.I.
203 A2B2P3 R			
è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE e successive modifiche (93/95/CE, 93/68/CE e 96/58/CE) ed alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata:	conforms to the 89/686/EECDirective and its modifications (93/95/EC, 93/68/EC and 96/58/EC) and to the relevant national standard implementing the harmonised standard:	est conforme à la directive 89/686 CE et à ses modifications (93/95/CE, 93/68/CE et 96/58/CE) et à la norme harmonisée:	está conforme a la directiva comunitaria 89/686/CEE y a sus modificaciones (93/95/CE, 93/68/CE y 96/58/CE) en base a la aplicación de la norma:
EN 14387:2004 + A1:2008			
è identico al D.P.I. oggetto di Certificazione CE Nr	is identical to the P.P.E. assessed with Certificate CE Nr	il est identique à l'E.P.I. évalué avec Certificat CE Nr.	siendo idéntico al EPI sujeto a certificado CE de Tipo, al expediente
PPE086AT0880			
rilasciato da:	issued by	délivré par	extendido por
ITALCERT			
Organismo notificato Nr	Notified body Nr.	Organisme notifié Nr.	Organismo de control Nr
0426			
in data	on	le jour	el
24-02-2010			
è sottoposto alla procedura 11 B della Direttiva 89/686/CE, sotto il controllo di:	is subjected to the procedure 11 B of the 89/686/EEC Directive under control of	et il est soumis à la procédure 11 B de la directive 89/686/CE sous le contrôle de	se somete al procedimiento 11 B de la Directiva 89/686 CE, en virtud del control de
ITALCERT - viale Sarca, 336 - 20126 Milano			
Organismo notificato Nr.	Notified body Nr.	Organisme notifié Nr.	Organismo de control Nr.
0426			
Origgio, 19-04-2010			