

Gants de travail Antichocs

REF : CHOC03



Gant de protection contre les chocs avec tricot polyéthylène haute densité, polyamide et élasthanne, jauge 15. Enduction nitrile sur la paume de coloris noir, doc aéré muni de renfort polychlore de vinyle pour une absorption des chocs au niveau des métacarpes et des phalanges. Très bonne dextérité.



Caractéristiques

- * Protection Impact - renforts TPR sur le dos de la main et des doigts
- * Paume et coté de la main renforcée et matelassée
- * Bon grip et étanchéité en milieu huileux
- * Durabilité optimum du gant (abrasion 4/4)
- * Jauge 15
- * Poignet élastique

EN388 : 2016



4X42BP

A: ABRASION (1-4)
B: COUPURE (1-5)
C: DECHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
E: ISO CUT (A-F)
F: Protection contre les chocs

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



Abrasion (A)



Coupure (B) + ANSI CUT



Déchirure (C)



ISO CUT (E)



Perforation (D)



Résistance à l'eau et à l'huile




Adhérence



Dextérité



Chaleur



Protection contre les chocs

