

CE



CLASSE 2



Hydrofuge



Modèle pour homme



Embout contre les chocs



Insert liège anatomique



Antistatique



Absorption d'énergie du talon



Résistant aux hydrocarbures



Semelle anti-perforation



Semelle anti-abrasion antidérapante



Résistant aux huiles



ACTIVITES PRECONISEES: travaux extérieurs, travaux forestiers, débroussaillage, élagage, montage de pylônes, services.

RANGERS / BOTTE DE SECURITE A LACET HOMME, POUR BUCHERONS ET ELAGUEURS, AVEC PROTECTION ANTI-COUPURE DE SCIE A CHAINE DE TRONCONNUEUSE DE CLASSE 2, MEMBRANE SYMPATEX, POURTOUR ET BOUT RECOUVERT.

DESRIPTIF: botte de sécurité à lacet pour bucherons et élagueurs, confortable et résistante avec des renforts accentués aux endroits stratégiques d'usure prématurée. Rangers anti-coupure scie à chaîne de tronçonneuse doublée fibres kevlar destinées à l'élagage en milieu hostiles et agressifs (sols accidentés, boueux, rocheux,...) avec un parfait maintien du pied. Semelle intérieure Chromium Free. Insert **CLIMA CORK SYSTEM (CCS)** breveté, en liège naturel intégré entre la semelle anti-perforation et la semelle extérieure, régulant le froid et le chaud, dispersant l'humidité, adaptant naturellement la chaussure à la voute plantaire pour une parfaite répartition uniforme de la forme du pied et du poids afin d'optimiser chaque appui et de diminuer au maximum les chocs et la fatigue (TMS). Semelle intercalaire anti-perforation acier et embout antichoc acier profilé. Semelle extérieure en PU2D/Caoutchouc extrêmement résistante à l'abrasion et tenant à des températures au point de contact jusqu'à 300°C, antistatique, résistante à l'huile, aux hydrocarbures, antidérapante. Absorption d'énergie du talon. Tige en cuir pleine fleur buffle marron hydrofuge extrêmement souple, avec pourtour pare-pierre et bout recouvert PU pour une protection optimum à l'humidité et environnement tranchant. Doublure 3D haute densité anti-abrasion avec membrane Sympatex (100 % imperméable, 100 % coupe-vent et respirante, comme une seconde peau. Elle absorbe directement la vapeur d'eau et l'évacue. Mieux encore, la membrane Sympatex « respire » de manière dynamique, c'est à dire que plus l'activité physique est intense et plus la membrane fonctionne efficacement. Ainsi, le pied reste toujours au sec, même dans des situations extrêmes). Languette matelassée avec soufflet permettant d'éviter l'intrusion de corps étrangers. Souple et robuste, hydrofuge, avec une finition exemplaire et un look moderne. Fabrication Européenne.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

TIGE: cuir buffle marron, hydrofuge.

EMBOUIT: acier (résistant à l'impact 200J et à la compression 15kN) .

ANTI-PERFORATION: acier (résistant à la perforation 1100N) .

SEMELLE INTERIEURE: Chromium Free.

DOUBLURE: Sympatex.

SEMELLE EXTERIEURE: CCS + PU2D/Rubber 300°C.

POINTURES: 39 à 47.

NORME: EN ISO 20345 S3 HRO SRC + EN ISO 17249 Classe 2.

POIDS INDICATIF PIED POINTURE 42: 997 gr.



Photos non contractuelles

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, ...), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr